



BURKOLT ÉKSZÍJAK 20

PIX-X'set® burkolt ékszíjak



Vonatkozó szabványok:

- IS 2494, BS 3790, ISO 4184
- DIN 2215-1975
- RMA IP-22
- RMA IP-23
- DIN 7753

Felhasználási terület:

Ipari hajtások, generátorok, ventilátorok, malmok, hengermalmok, kőtörők, kompresszorok, szivattyúk, órlógépek, háztartási felhasználások, betonipar, acélpipar, stb.

Termékjelölés:

PIX-X'set®

Klasszikus burkolt ékszíjak

Típus	Prof. Szél. 'Tw' (mm)	Prof. Mag. 'Th' (mm)	Ékszőg 'ø' (fok)	Min. tárcsa átm. (mm)	Gyártási tartomány		Szíjméret számítás			Névleges méret
					Min.	Max.	Lp-La (mm)	Li-Lp (mm)	Li-La (mm)	
8	8	5	40	40	39"	170"	12	19	31	Li
Z	10	6	40	45	18"	170"	16	22	38	Li
A	13	8	40	71	18"	256"	14	36	50	Li
B	17	11	40	112	18"	927"	26	43	69	Li
20	20	13	40	160	31.5"	927"	31	48	79	Li
C	22	14	40	180	31"	927"	32	56	88	Li
25	25	16	40	250	57"	256"	39	61	100	Li
D	32	19	40	355	44.5"	927"	40	79	119	Li
E	38	23	40	500	90"	927"	53	92	145	Li

Keskeny profilú burkolt ékszíjak

SPZ	10	8	40	63	494mm	4025mm	13	37	50	Lp
SPA	13	10	40	90	576mm	9087mm	18	45	63	Lp
SPB	17	14	40	140	1000mm	23606mm	28	60	88	Lp
19	19	15	40	180	2255mm	9110mm	25	69	94	Lp
SPC	22	18	40	224	1836mm	23629mm	30	83	113	Lp

Collméretes keskeny profilú burkolt ékszíjak

3V	9.7	8.0	40	63	19.5"	159"	13	37	50	La
5V	15.8	13.5	40	140	47"	930"	25	60	85	La
8V	25.4	23.0	40	335	100"	933"	53	92	145	La

Collméretes kisterhelésű (klasszikus) burkolt ékszíjak

3L	9.7	5.6	40	45	19.5"	171.5"	16	22	38	La
4L	12.7	7.9	40	65	20"	358"	14	36	50	La
5L	16.7	9.7	40	91	21"	242"	26	43	69	La

Jellemzők:

- Speciális CR-el kezelt külső köpenyszövet a nagyobb tartósság érdekében
- Antisztatikus, olaj- és hőálló
- Maximális szíjsebesség (Klasszikus típus: 30 m/mp-ig, Keskeny profil típus: 42m/mp-ig, Collméretes keskeny típus: 45 m/mp)
- Hőmérsékleti tartomány: -30°C tól +80°C ig
- Köztes méretek egyedi rendelésre gyárthatók
- Kevlár erőhordozó-szálas változatok kérésre egyedileg gyárthatók

POWERED BY  SIS

PIX X'SET burkolt klasszikus ékszijkak
20-as méretek

2025.10.23

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz Li (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
20x1250	1250	10001116	40103999	0,307
20x1400	1400	10001119	40103999	0,344
20x1500	1500	10001121	40103999	0,368
20x1550	1550	10001123	40103999	0,381
20x1600	1600	10001124	40103999	0,393
20x1700	1700	10001128	40103999	0,418
20x1750	1750	10045542	40103999	0,43
20x1800	1800	10001132	40103999	0,45
20x1900	1900	10001134	40103999	0,467
20x1950	1950	10001136	40103999	0,479
20x2000	2000	10001138	40103999	0,491
20x2120	2120	10001141	40103999	0,521
20x2200	2200	10001142	40103999	0,54
20x2240	2240	10054862	40103999	0,55
20x2300	2300	10001144	40103999	0,565
20x2360	2360	10001145	40103999	0,58
20x2500	2500	10001147	40103999	0,614
20x2520	2520	10001148	40103999	0,62
20x2600	2600	10001149	40103999	0,639
20x2650	2650	10001151	40103999	0,651
20x2750	2750	10045543	40103999	0,675
20x2800	2800	10001153	40103999	0,688
20x3000	3000	10001158	40103999	0,737
20x3050	3050	10060458	40103999	0,749
20x3150	3150	10001159	40103999	0,774
20x3250	3250	10001160	40103999	0,798
20x3960	3960	10001163	40103999	0,973
20x3960	3960	10001164	40103999	0,973
20x4000	4000	10045545	40103999	0,95
20x4250	4250	10001166	40103999	1,044
20x4750	4750	10045546	40103999	1,167
20x5765	5765	10001168	40103999	1,416
20x7860	7860	10001171	40103999	1,931