


# BURKOLT ÉKSZÍJAK

**PIX-Terminator®-HXS** Nagy teherbírású, aramidszál-erősítésű burkolt ékszíjak



#### Vonatkozó szabványok:

- BS 3790, ISO 5290, ISO 5291
- RMA IP-22

#### Felhasználási terület:

Rezgómalmok, porszívók, nagy teljesítményű keverők, erdészeti favágók, fa aprítók, felszíni bányászati gépek, targoncák, kőtörők, darálók, rakodógépek, stb.

#### Termékjelölés:

**PIX-Terminator®-HXS**

| Típus   | Prof. Szél. 'Tw' (mm) | Prof. Mag. 'Th' (mm) | Ékszőg 'e' (fok) | Osztás (mm) | Gyártási tartomány |         | Névleges méret |
|---------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------|---------|----------------|
|         |                       |                      |                  |             | Min.               | Max.    |                |
| TR-HB   | 17.0                  | 12.5                 | 40               | 19.0        | 50"                | 927"    | Li             |
| TR-HC   | 22.0                  | 16.0                 | 40               | 25.5        | 50"                | 927"    | Li             |
| TR-HSPA | 13.0                  | 12.0                 | 40               | 15.0        | 1310mm             | 4363mm  | Lp             |
| TR-HSPB | 17.0                  | 16.0                 | 40               | 19.0        | 1762mm             | 10068mm | Lp             |
| TR-HSPC | 22.0                  | 21.5                 | 40               | 25.5        | 1632mm             | 23629mm | Lp             |
| TR-H3V  | 9.7                   | 10.5                 | 40               | 10.3        | 51.5"              | 172"    | La             |
| TR-H5V  | 15.8                  | 15.5                 | 40               | 17.5        | 52.5"              | 930"    | La             |
| TR-H8V  | 25.4                  | 25.0                 | 40               | 28.6        | 100"               | 931.5"  | La             |

#### Jellemzők:

- Kiváló erőátviteli kapacitás - akár 70% -kal több, mint a hagyományos ékszíjak esetében
- A speciálisan kezelt, kemény szövetszövet csökkenti az oldalfal kopási arányát és fokozott rugalmasságot kínál
- Felső görbületprofil és speciális súrlódásmentes szövet a hőelvezetési sebesség fokozása érdekében
- Speciális kevlár erőhordozó-szál a nagy szakítószilárdságért és a minimális nyúlásért
- Kiváló tartósságot, szilárdságot, kopást és kopásállóságot kínál
- A legalkalmasabb rántásokkal és impulzusokkal működő, nagy terhelésű hajtásokhoz
- Bővített hőmérséklet tartomány: -25°C és +100°C között

ÉKSZIJ.HU

HAJTASTECHNIKA.hu

POWERED BY SIS

**PIX Terminator-HXS burkolt átlapolt ékszíjak**  
**Kekeny profilú RMA ékszíméretek**

2025.10.24

| Termék megnevezése/mérete | Névleges hossz La (mm) | PIX cikkszám | VTSZ     | Tömeg (kg) |
|---------------------------|------------------------|--------------|----------|------------|
| <b>H5V (R5V)</b>          |                        |              |          |            |
| TR-3H5V-655               | 1664                   | 10034057     | 40103100 | 1,274      |
| TR-3H5V-680               | 1727                   | 10056445     | 40103100 | 1,322      |
| TR-3H5V-695               | 1765                   | 10050080     | 40103100 | 1,351      |
| TR-3H5V-1120              | 2845                   | 10034058     | 40103900 | 2,177      |
| TR-3H5V-1180              | 2997                   | 10034059     | 40103900 | 2,294      |
| TR-4H5V-1315              | 3340                   | 10036596     | 40103900 | 3,408      |
| TR-3H5V-1320              | 3353                   | 10034060     | 40103900 | 2,566      |
| TR-5H5V-1565              | 3975                   | 10063887     | 40103900 | 5,071      |
| TR-4H5V-1750              | 4445                   | 10036597     | 40103900 | 4,536      |
| TR-5H5V-1750              | 4445                   | 10038562     | 40103900 | 5,670      |
| TR-4H5V-1800              | 4572                   | 10052118     | 40103900 | 4,666      |
| TR-10H5V-1900             | 4826                   | 10045264     | 40103900 | 12,312     |
| <b>H8V (R8V)</b>          |                        |              |          |            |
| TR-5H8V-2000              | 5080                   | 10038647     | 40103900 | 16,200     |
| TR-4H8V-2000              | 5080                   | 10036691     | 40103900 | 12,960     |
| TR-4H8V-2120              | 5385                   | 10036692     | 40103900 | 13,738     |
| TR-4H8V-2385              | 6058                   | 10036693     | 40103900 | 15,455     |
| TR-4H8V-2500              | 6350                   | 10036694     | 40103900 | 16,200     |
| TR-4H8V-2650              | 6731                   | 10036695     | 40103900 | 17,172     |
| TR-5H8V-3000              | 7620                   | 10060822     | 40103900 | 24,300     |
| TR-4H8V-3750              | 9525                   | 10052121     | 40103900 | 24,300     |
| TR-5H8V-4000              | 10160                  | 10038645     | 40103900 | 32,400     |
| TR-5H8V-5000              | 12700                  | 10038646     | 40103900 | 40,500     |