



BURKOLT ÉKSZÍJAK 3V

PIX-X'set® burkolt ékszíjak



Vonatkozó szabványok:

- IS 2494, BS 3790, ISO 4184
- DIN 2215-1975
- RMA IP-22
- RMA IP-23
- DIN 7753

Felhasználási terület:

Ipari hajtások, generátorok, ventilátorok, malmok, hengermalmok, kőtörők, kompresszorok, szivattyúk, órlógépek, háztartási felhasználások, betonipar, acélpipar, stb.

Termékjelölés:

PIX-X'set®

Klasszikus burkolt ékszíjak

Típus	Prof. Szél. 'Tw' (mm)	Prof. Mag. 'Th' (mm)	Ékszőg 'e' (fok)	Min. tárcsa átm. (mm)	Gyártási tartomány		Szíjméret számítás			Névleges méret
					Min.	Max.	Lp-La (mm)	Li-Lp (mm)	Li-La (mm)	
8	8	5	40	40	39"	170"	12	19	31	Li
Z	10	6	40	45	18"	170"	16	22	38	Li
A	13	8	40	71	18"	256"	14	36	50	Li
B	17	11	40	112	18"	927"	26	43	69	Li
20	20	13	40	160	31.5"	927"	31	48	79	Li
C	22	14	40	180	31"	927"	32	56	88	Li
25	25	16	40	250	57"	256"	39	61	100	Li
D	32	19	40	355	44.5"	927"	40	79	119	Li
E	38	23	40	500	90"	927"	53	92	145	Li

Keskeny profilú burkolt ékszíjak

SPZ	10	8	40	63	494mm	4025mm	13	37	50	Lp
SPA	13	10	40	90	576mm	9087mm	18	45	63	Lp
SPB	17	14	40	140	1000mm	23606mm	28	60	88	Lp
19	19	15	40	180	2255mm	9110mm	25	69	94	Lp
SPC	22	18	40	224	1836mm	23629mm	30	83	113	Lp

Collméretes keskeny profilú burkolt ékszíjak

3V	9.7	8.0	40	63	19.5"	159"	13	37	50	La
5V	15.8	13.5	40	140	47"	930"	25	60	85	La
8V	25.4	23.0	40	335	100"	933"	53	92	145	La

Collméretes kisterhelésű (klasszikus) burkolt ékszíjak

3L	9.7	5.6	40	45	19.5"	171.5"	16	22	38	La
4L	12.7	7.9	40	65	20"	358"	14	36	50	La
5L	16.7	9.7	40	91	21"	242"	26	43	69	La

Jellemzők:

- Speciális CR-el kezelt külső köpenyszövet a nagyobb tartósság érdekében
- Antisztatikus, olaj- és hőálló
- Maximális szíjsebesség (Klasszikus típus: 30 m/mp-ig, Keskeny profil típus: 42m/mp-ig, Collméretes keskeny típus: 45 m/mp)
- Hőmérsékleti tartomány: -30°C tól +80°C ig
- Köztes méretek egyedi rendelésre gyárthatók
- Kevlár erőhordozó-szálas változatok kérésre egyedileg gyárthatók

POWERED BY  SIS

PIX X'SET burkolt keskeny profilú RMA ékszíjak
3V méretek

2025.10.23

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz La (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
3V-210	533	10002459	40103999	0,043
3V-250	635	10002461	40103999	0,052
3V-265	673	10002463	40103999	0,055
3V-270	686	10002464	40103999	0,056
3V-280	711	10002465	40103999	0,058
3V-300	762	10002469	40103999	0,062
3V-310	787	10002470	40103999	0,064
3V-315	800	10002474	40103999	0,065
3V-330	838	10002477	40103999	0,068
3V-335	851	10002479	40103999	0,069
3V-340	864	10002480	40103999	0,07
3V-345	876	10002481	40103999	0,071
3V-350	889	10002484	40103999	0,072
3V-355	902	10002486	40103999	0,073
3V-360	914	10002487	40103999	0,074
3V-365	927	10002490	40103999	0,075
3V-370	940	10002491	40103999	0,077
3V-375	953	10002494	40103999	0,078
3V-380	965	10002495	40103999	0,079
3V-390	991	10002497	40103999	0,081
3V-400	1016	10002339	40103999	0,083
3V-405	1029	10002340	40103999	0,084
3V-410	1041	10002341	40103999	0,085
3V-415	1054	10002342	40103999	0,086
3V-420	1067	10002343	40103999	0,087
3V-425	1080	10002346	40103999	0,088
3V-430	1092	10002347	40103999	0,089
3V-440	1118	10002349	40103999	0,091
3V-450	1143	10002352	40103999	0,093
3V-455	1156	10002353	40103999	0,094
3V-460	1168	10002355	40103999	0,095
3V-470	1194	10002356	40103999	0,097
3V-475	1207	10002359	40103999	0,098
3V-490	1245	10002360	40103999	0,101
3V-500	1270	10002363	40103999	0,104
3V-510	1295	10002364	40103999	0,106
3V-520	1321	10002366	40103999	0,108
3V-530	1346	10002369	40103999	0,11
3V-550	1397	10002370	40103999	0,114
3V-560	1422	10002373	40103999	0,116
3V-580	1473	10002376	40103999	0,12
3V-590	1499	10002378	40103999	0,122
3V-600	1524	10002381	40103999	0,124
3V-610	1549	10002382	40103999	0,126
3V-620	1575	10002384	40103999	0,128
3V-630	1600	10002388	40103999	0,13

PIX X'SET burkoló keskeny profilú RMA ékszijkak
3V méretek

2025.10.23

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz La (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
3V-640	1626	10002390	40103999	0,132
3V-650	1651	10002393	40103999	0,135
3V-660	1676	10002395	40103999	0,137
3V-670	1702	10002399	40103999	0,139
3V-710	1803	10002402	40103999	0,147
3V-720	1829	10002403	40103999	0,149
3V-750	1905	10002408	40103999	0,155
3V-760	1930	10002410	40103999	0,157
3V-770	1956	10002411	40103999	0,159
3V-780	1981	10002413	40103999	0,161
3V-790	2007	10002414	40103999	0,164
3V-800	2032	10002417	40103999	0,166
3V-810	2057	10002418	40103999	0,168
3V-820	2083	10002421	40103999	0,17
3V-830	2108	10002424	40103999	0,172
3V-850	2159	10002427	40103999	0,176
3V-860	2184	10002428	40103999	0,178
3V-900	2286	10002432	40103999	0,186
3V-940	2388	10002433	40103999	0,195
3V-950	2413	10002436	40103999	0,197
3V-960	2438	10002437	40103999	0,199
3V-1000	2540	10002439	40103999	0,207
3V-1060	2692	10002442	40103999	0,219
3V-1120	2845	10002444	40103999	0,232
3V-1180	2997	10002446	40103999	0,244
3V-1250	3175	10002448	40103999	0,259
3V-1320	3353	10002449	40103999	0,273
3V-1400	3556	10002451	40103999	0,29
3V-1450	3683	10002453	40103999	0,3
3V-1480	3759	10002454	40103999	0,306
3V-1525	3874	10002456	40103999	0,316
3V-1550	3937	10002458	40103999	0,321