



TYPE 150, h = 1,0 mm

TYPE 075, h = 0,5 mm

optibelt **OPTIMAX HF**

ENDLOSE HOCHLEISTUNGS-FLACHRIEMEN

	TYPE 150
Nennlänge	Innenlänge
Nennlängen Einheit	mm

☐ Lagerware

Breiten

Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden.

Sonderlängen

Außer diesen Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 200 und 3700 mm geliefert werden.

Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.

Aufpreis für Mindermengen

Type 150: 1 bis 5 Stück = 25 %

Mindest-Abnahmemenge

Type 075: 1 Wickel = 330 mm +/- 10 %

Toleranzen

- Längentoleranz:

+/- 1 %, mindestens +/- 3 mm

- Breitentoleranz:

+/- 0,5 mm, bis auf

+/- 0,2 mm reduzierbar

Gewicht

Type 075 ~ 0,620 kg/m²

Type 150 ~ 1,210 kg/m²

Standard-Sortiment OPTIMAX HF TYPE 150 (Li mm)

400	660	910	1160	1420	1680	1960	2300	3050
410	670	920	1170	1430	1700	1970	2320	3100
420	680	930	1180	1440	1710	1980	2340	3150
430	690	935	1190	1450	1720	2000	2350	3200
440	695	940	1200	1460	1730	2020	2370	3250
450	700	950	1210	1470	1740	2030	2380	3300
460	710	960	1220	1480	1750	2040	2400	3400
470	720	970	1230	1490	1760	2050	2430	3500
480	730	980	1240	1500	1770	2060	2440	3600
490	740	990	1250	1510	1780	2070	2450	3700
500	750	1000	1260	1520	1790	2090	2480	
510	760	1010	1270	1530	1800	2100	2500	
520	770	1020	1280	1540	1810	2110	2520	
530	780	1030	1290	1550	1820	2120	2550	
540	790	1040	1300	1560	1830	2130	2570	
550	800	1050	1310	1570	1840	2140	2600	
560	810	1060	1320	1580	1850	2150	2650	
570	820	1070	1330	1590	1860	2190	2660	
580	830	1080	1340	1600	1870	2200	2700	
590	840	1090	1350	1610	1880	2210	2750	
600	850	1100	1360	1620	1890	2220	2780	
610	860	1110	1370	1630	1900	2240	2800	
620	870	1120	1380	1640	1920	2250	2850	
630	880	1130	1390	1650	1930	2270	2900	
640	890	1140	1400	1660	1940	2280	2950	
650	900	1150	1410	1670	1950	2290	3000	

Bestellbeispiel: HF 400 10

Bei Bestellung ist der Produktname mit anzugeben.

ÉKSZÍJ.HU