



BURKOLT ÉKSZÍJAK 25

PIX-X'set® burkolt ékszíjak



Vonatkozó szabványok:

- IS 2494, BS 3790, ISO 4184
- DIN 2215-1975
- RMA IP-22
- RMA IP-23
- DIN 7753

Felhasználási terület:

Ipari hajtások, generátorok, ventilátorok, malmok, hengermalmok, kőtörők, kompresszorok, szivattyúk, órlógépek, háztartási felhasználások, betonipar, acélpipar, stb.

Termékjelölés:

PIX-X'set®

Klasszikus burkolt ékszíjak

Típus	Prof. Szél. 'Tw' (mm)	Prof. Mag. 'Th' (mm)	Ékszőg 'ø' (fok)	Min. tárcsa átm. (mm)	Gyártási tartomány		Szíjméret számítás			Névleges méret
					Min.	Max.	Lp-La (mm)	Li-Lp (mm)	Li-La (mm)	
8	8	5	40	40	39"	170"	12	19	31	Li
Z	10	6	40	45	18"	170"	16	22	38	Li
A	13	8	40	71	18"	256"	14	36	50	Li
B	17	11	40	112	18"	927"	26	43	69	Li
20	20	13	40	160	31.5"	927"	31	48	79	Li
C	22	14	40	180	31"	927"	32	56	88	Li
25	25	16	40	250	57"	256"	39	61	100	Li
D	32	19	40	355	44.5"	927"	40	79	119	Li
E	38	23	40	500	90"	927"	53	92	145	Li

Keskeny profilú burkolt ékszíjak

SPZ	10	8	40	63	494mm	4025mm	13	37	50	Lp
SPA	13	10	40	90	576mm	9087mm	18	45	63	Lp
SPB	17	14	40	140	1000mm	23606mm	28	60	88	Lp
19	19	15	40	180	2255mm	9110mm	25	69	94	Lp
SPC	22	18	40	224	1836mm	23629mm	30	83	113	Lp

Collméretes keskeny profilú burkolt ékszíjak

3V	9.7	8.0	40	63	19.5"	159"	13	37	50	La
5V	15.8	13.5	40	140	47"	930"	25	60	85	La
8V	25.4	23.0	40	335	100"	933"	53	92	145	La

Collméretes kisterhelésű (klasszikus) burkolt ékszíjak

3L	9.7	5.6	40	45	19.5"	171.5"	16	22	38	La
4L	12.7	7.9	40	65	20"	358"	14	36	50	La
5L	16.7	9.7	40	91	21"	242"	26	43	69	La

Jellemzők:

- Speciális CR-el kezelt külső köpenyszövet a nagyobb tartósság érdekében
- Antisztatikus, olaj- és hőálló
- Maximális szíjsebesség (Klasszikus típus: 30 m/mp-ig, Keskeny profil típus: 42m/mp-ig, Collméretes keskeny típus: 45 m/mp)
- Hőmérsékleti tartomány: -30°C tól +80°C ig
- Köztes méretek egyedi rendelésre gyárthatók
- Kevlár erőhordozó-szálas változatok kérésre egyedileg gyárthatók

POWERED BY  SIS

PIX X'SET burkolt klasszikus ékszijkak
25-ös méretek

2025.10.23

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz Li (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
25x1561	1561	10001203	40103999	0,615
25x1640	1640	10001208	40103999	0,611
25x1850	1850	10001211	40103999	0,729
25X1900	1900	10001213	40103999	0,749
25x2000	2000	10001216	40103999	0,788
25x2120	2120	10001219	40103999	0,836
25x2179	2179	10001221	40103999	0,859
25x2190	2190	10001220	40103999	0,863
25x2240	2240	10001224	40103999	0,883
25x2300	2300	10001225	40103999	0,906
25x2360	2360	10001226	40103999	0,93
25x2400	2400	10001227	40103999	0,946
25x2450	2450	10001229	40103999	0,966
25x2500	2500	10001232	40103999	0,932
25x2500	2500	10001231	40103999	0,985
25x2650	2650	10001235	40103999	1,044
25x2700	2700	10001237	40103999	1,064
25x2700	2700	10001236	40103999	1,064
25x2800	2800	10045593	40103999	1,057
25x2800	2800	10001239	40103999	1,104
25x2900	2900	10001242	40103999	1,143
25x3000	3000	10001243	40103999	1,182
25x3100	3100	10001244	40103999	1,222
25X3150	3150	10060459	40103999	1,189
25x3300	3300	10001247	40103999	1,3
25x3350	3350	10001251	40103999	1,32
25x3400	3400	10001252	40103999	1,34
25x3500	3500	10001253	40103999	1,379
25x3550	3550	10001255	40103999	1,399
25x3600	3600	10001256	40103999	1,419
25x3650	3650	10001257	40103999	1,438
25x3721	3721	10001261	40103999	1,466
25x3750	3750	10001262	40103999	1,478
25x3870	3870	10001263	40103999	1,525
25x4250	4250	10001266	40103999	1,675
25x4500	4500	10001268	40103999	1,773
25x4600	4600	10001270	40103999	1,813
25x4850	4850	10001271	40103999	1,911
25X5000	5000	10001273	40103999	1,971
25x5200	5200	10001275	40103999	2,049
25x5300	5300	10001276	40103999	2,089
25x5600	5600	10001278	40103999	2,207
25x5650	5650	10001279	40103999	2,227
25x6000	6000	10001282	40103999	2,365
25x6300	6300	10001283	40103999	2,483
25x6300	6300	10001284	40103999	2,483
25x6400	6400	10001285	40103999	2,522
25x6500	6500	10001286	40103999	2,562